

Kiehl-Parkettin-Konzentrat

Mycie z pielęgnacją podłóg drewnianych

Właściwości

Aktywnie myje, posiada zdolność transportowania brudu i przyjemny zapach. Substancje pielęgnujące wysychają bez smug i tworzą trwałą, bezpieczną w chodzeniu film pielęgnacyjny o znakomych właściwościach odpyrania brudu. Powierzchnia uzyskuje współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z DIN 18032 część 2 pomiędzy 0,4-0,6 µ i tym samym spełnia wymogi dla podłóg położonych w halach sportowych (test przeprowadzono w FMPA Baden Württemberg, Otto-Graf-Institut). Produkt polecany jest przede wszystkim do mycia i pielęgnacji hal sportowych. W dużej mierze zapobiega tworzeniu się czarnych zarysowań po obcasach. W przypadku podłóg z gotowego parkietu i laminatu chroni kandy przed wnikaniem wilgoci. Polerowanie utwardza film pielęgnacyjny i optymalizuje jego wytrzymałość oraz efekt optyczny.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, mydło syntetyczne, komponenty pielęgnujące, substancje pomocnicze, barwniki, substancje zapachowe (hexyl cinnamal, benzylsalicylat, citronellol, lialial, liral, linalool)
pH (koncentratu) = ok. 4,5 pH (roztworu roboczego) = ok. 7

Obszar zastosowania

Do pielęgnacji olejowanych, olejowanych- woskowanych i zabezpieczonych powierzchni drewnianych oraz gotowego parkietu i laminatu.
Nie nadaje się do podłóg nie poddanych obróbce lub tylko zawoskowanych.

Sposób użycia

1 doza (główka dozująca) = 25 ml

Pielęgnacja wstępna:

Gwarancją doskonałej optyki i przyczepności są tylko czyste powierzchnie, wolne od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. 1 doza na 500 ml zimnej wody. Mop zanurzyć w roztworze roboczym, dokładnie wycisnąć i zmyć powierzchnię. Nie dopuścić do przemoczenia powierzchni!

Pielęgnacja okresowa:

1 doza na 8 L zimnej wody. Mop zanurzyć w roztworze roboczym, dokładnie wycisnąć i zmyć powierzchnię. Nie dopuścić do przemoczenia powierzchni!
W przypadku lekkiego lub średniego zabrudzenia wystarczy ½ dozy.

Mycie metodą spray:

1 doza na 500 ml zimnej wody, pracować przy użyciu butelki z rozpylaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

Polerowanie:

Wyschniętą warstwę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szybkoobrotową (ok. 1000 obr./min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.

Wskazówka:

Zbyt mokre mycie lub przemaszczenie parkietu może doprowadzić do jego uszkodzenia!



**Mycie i
pielęgnacja
parkietu /
drewna**

DIN 18032

Zużycie na m²

Pielęgnacja: 0,75 ml
Mycie: 0,06-0,15 ml
Mycie metodą spray: 0,25 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/ 1 L butelek dozujących w kartonie

Art.-Nr. j 22 12 02

