



HEINZEL  
GROUP

EUROPAPIER®

## Podstawowe wskazówki dotyczące aplikacji fototapet FINEART na bazie flizeliny

### Temperatura pomieszczenia:

optymalna temperatura w tapetowanym pomieszczeniu to ok. 18-21°C, nie należy tapetować w temperaturach poniżej 10°C.

Jeżeli na styku sąsiednich pasów, krawędzie zostaną zabrudzone klejem, należy natychmiast wytrzeć go lekko zwilżoną czystą, miękką gąbką. Uwaga, zbyt intensywne pocieranie mokrej powierzchni tapety może doprowadzić do uszkodzenia jej struktury.

Kleje poszczególnych brytów może odbywać się wg dwóch metod, klejenie „krawędź do krawędzi” lub stosując zakładkę ca. 10mm

### Przygotowanie ściany:

Powierzchnia ściany musi być czysta, sucha oraz odpowiednio przygotowana:

- ściana pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym min. na 2 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju
- ściana pokryta farbą należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić.
- ściana pokryta tapetą: usunąć wszystkie warstwy starej tapety. jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany, należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.

UWAGA! Po ostatnim malowaniu ściana musi schnąć co najmniej 20 dni przed tapetowaniem.

### Aplikacja:

Do aplikacji tapet flizelinowych można wykorzystać kleje do rozpuszczania w wodzie lub gotowe.

Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu. Na opakowaniu powinna być informacja o przeznaczeniu do tapet flizelinowych

W przypadku tapet flizelinowych klej rozprowadzamy tylko na ścianie (brak konieczności pokrywania klejem również brytów ułatwia i przyspiesza proces tapetowania). Aby tapeta nie odchodziła od ściany i dobrze się trzymała, należy rozprowadzać klej równomiernie nie zostawiając suchych miejsc.

Tapetowanie należy zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi).

Nakładamy cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładamy systematycznie tak, aby nie wysychł przed położeniem tapety.

Przykładamy suche pasy tapety (bryty) na pomalowaną klejem ścianę.

Pasy tapety należy kłaść od góry ściany (od sufitu), w ten sposób, aby jej część swobodnie opadała w dół.

Naklejając kolejny bryt należy dopasować wzór do naklejonego poprzednio pasa.

W przypadku klejenia metodą „krawędź do krawędzi” Bryty tapety powinny się idealnie stykać (nie zachodząc na siebie) Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przykładając je obok siebie na styk.



HEINZEL  
GROUP

EUROPAPIER®

#### Uwagi końcowe:

Po naklejeniu tapetę należy wygładzić powierzchnię tapety za pomocą czystego wałka lub miękkiej ściereczki. Pozwoli to na usunięcie pęcherzyków powietrza powstałych przy naklejaniu. Na koniec należy docisnąć brzegi brytów.

Jeśli spod brzegów tapety wypłynie nadmiar kleju wystarczy usunąć go lekko wilgotną i czystą gąbką. Należy to czynić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety, dlatego ew. zabrudzenia należy czyścić na bieżąco.

W celu wyrównania zbyt długich brytów należy ostrym nożem dociąć dolną krawędź naklejonych brytów (ew. przed rozpoczęciem tapetowania wymierzyć miarką i dociąć nożyczkami bryty do odpowiedniej wysokości ściany).

Pomimo tego, że tapeta wykonana jest z wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się z nią delikatnie, aby jej nie rozerwać oraz nie pobrudzić. Do wygładzania używaj delikatnych narzędzi przeznaczonych do tapetowania np. gumowego wałka.

Tapetę możesz delikatnie przecierać wilgotną szmatką. Należy pamiętać, że każdy wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie.