

14.12.2022

F.ODBL.REFLEC 3100, SAP Index FOR*

Odblaskowa, ploterowa folia o wysokiej wytrzymałości i odporności na rozerwanie.

F.ODBL.REFLEC 3100		
Kod	FOR*	
Grubość całkowita	225	μm
Grubość folii	70	μm
Grubość kleju	30	μm
Grubość podkładu	125	μm
Gramatura podkładu	125	g/m ²
Gramatura całkowita	300 (±10)	g/m ²
Dostępne kolory	Niebieski, Czarny, Zielony, Pomarańczowy, Czerwony, Biały, Żółty	
Materiał	PET	
Trwałość	3 lata	
Temperatura pracy	od -20 do 60	°C
Zalecana temperatura aplikacji	od 20 do 28	°C
Dostępne szerokości	124	cm
Długość rolki	45,7	mb

Chromatyczność

Standard light source : D65, Observation condition: 45/0, Observation angle: 2°									
Color	Color Chromaticity								Luminance
	x	y	x	y	x	y	x	y	Factor
White	0.350	0.360	0.300	0.310	0.285	0.325	0.335	0.375	≥0.27
Yellow	0.545	0.454	0.464	0.534	0.427	0.483	0.487	0.423	0.16 – 0.40
Red	0.690	0.310	0.658	0.342	0.569	0.341	0.595	0.315	0.03 – 0.10
Green	0.007	0.703	0.026	0.399	0.177	0.362	0.248	0.409	0.03 – 0.10
Blue	0.078	0.170	0.137	0.038	0.210	0.160	0.150	0.220	0.01 – 0.10

Współczynnik odbicia światła

Observation Angle	Entrance Angle	White	Yellow	Red	Green	Blue
0.2°	-4°	20	12	5	4	2.2